

ENTRETIEN | DES SYSTÈMES D'ASPIRATION

FAUTEUILS XO CARE • AVEC CRACHOIR

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Le bon fonctionnement et la pérennité d'un équipement dépend de l'entretien du système d'aspiration & du récupérateur d'amalgame : désinfection quotidienne & nettoyage hebdomadaire

DÉSINFECTION

Protocole à appliquer

Suction Clean® XO Care

AU MINIMUM 2 FOIS/JOUR

Votre fauteuil XO CARE est équipé d'un dispositif automatique de désinfection du système d'aspiration :

- Décrochez les tuyaux du support et désactivez l'aspiration en appuyant 1 fois sur le bouton situé à proximité des buses de désinfection (cf 1).
- Retirez les portes canules d'aspiration (cf 3).
- Placez les deux tuyaux sur les buses (cf 2) et réactivez l'aspiration en appuyant 1 fois sur le bouton (cf 1).
- La désinfection s'enclenche durant environ 6 minutes.
- Le message « suction ok » s'affiche sur l'écran pour indiquer la fin de la procédure.
- Les portes canules d'aspiration eux, peuvent être autoclavés à 134°C maximum (cf 3)!
- Les filtres blancs sont à nettover à l'eau clair chaque soir. à l'aide d'une petite brosse/goupillon (cf 4).

Protocole à répéter systématiquement après une chirurgie!

NETTOYAGE

Protocole à appliquer 1 À 2 FOIS/SEMAINE*



Le MD555 Cleaner® est un produit très puissant qui agit contre les dépôts, les incrustations et les obstructions.

- Remplissez l'Orocup® d'eau froide jusqu'au repère de 2L ; placez le à l'horizontale ; fixez les tuyaux sur les buses et aspirez toute la quantité d'eau (cf 5 & 6)
- Remplissez à nouveau l'Orocup® d'eau froide iusqu'au repère de 2L ; ajoutez 8 bouchons doseurs de MD555 Cleaner® et agitez le mélange (cf 7 & 8)
- Placez l'Orocup® à la verticale ; fixer les tuyaux sur les buses et aspirez 1L de solution (cf 9) ; il vous reste alors 1L de solution : déversez la dans le crachoir (cf 10)
- · Laissez agir 1 à 2 heures maximum
- Après le temps de pause, remplissez l'Orocup® d'eau tiède jusqu'au repère de 2L, placez le à l'horizontale et aspirez toute la quantité d'eau (cf 5 & 6)

*2 fois/semaine : si l'activité est soutenue ou utilisation de produits avec chlorhexidine ou poudres pour aéropolisseur



















ANNECY • 18, rue de l'Euro, ZA Actigone IV, MEYTHET 74960 ANNECY • 04 50 24 32 20 LYON • Immeuble Woodclub, 97, allée Alexandre-Borodine, 69800 SAINT-PRIEST • 04 37 25 84 12 SAINT-ETIENNE • 47, rue Gauthier-Dumont, 42100 SAINT-ETIENNE • 04 77 55 87 57

service.clients@sigmanetsante.fr www.sigmanetsante.fr



ENTRETIEN | DES SYSTÈMES D'ASPIRATION

FAUTFUILS XO CARE • SANS CRACHOIR

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Le bon fonctionnement et la pérennité d'un équipement dépend de l'entretien du système d'aspiration & du récupérateur d'amalgame : désinfection quotidienne & nettoyage hebdomadaire

DÉSINFECTION

Protocole à appliquer

Suction Clean® XO Care

AU MINIMUM 2 FOIS/JOUR

Votre fauteuil XO CARE est équipé d'un dispositif automatique de désinfection du système d'aspiration :

- Décrochez les tuyaux du support et désactivez l'aspiration en appuyant 1 fois sur le bouton situé à proximité des buses de désinfection (cf 1).
- Retirez les portes canules d'aspiration (cf 3).
- Placez les deux tuyaux sur les buses (cf 2) et réactivez l'aspiration en appuyant 1 fois sur le bouton (cf 1).
- La désinfection s'enclenche durant environ 6 minutes.
- Le message « suction ok » s'affiche sur l'écran pour indiquer la fin de la procédure.
- Les portes canules d'aspiration eux, peuvent être autoclavés à 134°C maximum (cf 3)!
- Les filtres blancs sont à nettover à l'eau clair chaque soir. à l'aide d'une petite brosse/goupillon (cf 4).

Protocole à répéter systématiquement après une chirurgie!

NETTOYAGE

Protocole à appliquer 1 À 2 FOIS/SEMAINE*



Le MD555 Cleaner® est un produit très puissant qui agit contre les dépôts, les incrustations et les obstructions.

- Remplissez l'Orocup® d'eau froide jusqu'au repère de 2L ; placez le à l'horizontale ; fixez les tuyaux sur les buses et aspirez toute la quantité d'eau (cf 5 & 6)
- Remplissez à nouveau l'Orocup® d'eau froide jusqu'au repère de 1L ; ajoutez 4 bouchons doseurs de MD555 Cleaner® et agitez le mélange (cf 7 & 8)
- Placez l'Orocup® à l'horizontale et aspirez la totalité de la solution; fixez les tuyaux sur les buses et aspirez toute la solution (cf 9)
- Laissez agir 1 à 2 heures maximum
- Après le temps de pause, remplissez l'Orocup® d'eau tiède jusqu'au repère de 2L, placez le à l'horizontale et aspirez toute la quantité d'eau (cf 5 & 6)

*2 fois/semaine : si l'activité est soutenue ou utilisation de produits avec chlorhexidine ou poudres pour aéropolisseur





















service.clients@sigmanetsante.fr www.sigmanetsante.fr